



ÁGUIA IP 4.0MP DUAL LIGHT



RESOLUÇÃO
4.0 MP



ALIMENTAÇÃO
PoE



TECNOLOGIA
ONVIF



PROTEÇÃO
IP66



ALCANCE DE
30 METROS



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 3230-5635

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtdigital.com.br

vtdigital.com.br

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtdigital.com.br

V.1.1.0

Especificações Técnicas

Parâmetro		Descrição
Hardware		
Sensor de imagem		1/3" 4 megapixels CMOS
Pixels efetivos		2560 (H) x 1440 (V)
Linhas Horizontais		2560
Resolução real		4.0 MP
Formato de vídeo		NTSC/ PAL
Protocolos de vídeo		IP
Iluminação mínima		0.1LUX
Relação de ruído		≥ 55dB
Sincronismo		Interno
Íris		Eletrônica
Day & Night		Automático (Colorido / P&B)
Troca automática do filtro (IRC)		Sim
Lente		
Lente fixa		6mm ou 8mm
Ângulo de abertura	6mm	Horizontal: 46° / Vertical: 35°
	8mm	Horizontal: 35° / Vertical: 27°
Quantidade de LEDs		06
Comprimento de onda LED		850nm
Alcance noturno do LED		30 metros
IR inteligente		Sim
Características complementares		
Menu OSD		N/A
Controle de ganho (AGC)		Sim
Compensação de Luz de Fundo (BLC)		AUTO
Wide Dynamic Range (WDR)		AUTO
Balanço de branco (AWB)		AUTO
Ajuste de imagem		Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação
Redução digital de ruído (DNR)		3D
Conexões		
Saída de vídeo		75Ω BNC fêmea
Alimentação		12 V (P4 fêmea) ou PoE Ativo (IEE 802.3af)
Características elétricas		
Consumo máximo de corrente		170mA
Consumo máximo de potência		1,8 W
Tensão		12Vdc
Range de tensão		10% (10,8 ~ 13,2Vdc)
Proteção antissurto		15 KV (Vídeo e alimentação)
Características mecânicas		
Tipo da case / material		Bullet / metal
Cor da case		Branco
Grau de proteção		IP66

Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C
Temperatura de operação	-20°C ~50°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH