




BULLET IP 2.0 MP DUAL LIGHT

2MP

RESOLUÇÃO
2.0 MP



ALIMENTAÇÃO
PoE



TECNOLOGIA
ONVIF



ALCANÇE DE
30 METROS



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 3230-5635

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtdigital.com.br

vtdigital.com.br

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtdigital.com.br

V. 1.0.0

Especificações Técnicas

Parâmetro		Descrição
Hardware		
Sensor de imagem		1/3" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos		1920 (H) x 1080 (V)
Íris		Eletrônica
Day & Night		Automático
Detecção de vídeo		Até 4 regiões
Lente		
Lente fixa		2.8mm ou 3.6mm
Abertura máxima		F1.6
Iluminação mínima		0.1 LUX
Ângulo de abertura	2.8mm	Horizontal: 95° / Vertical: 45°
	3.6mm	Horizontal: 78° / Vertical: 36°
Quantidade de LEDs		4
Alcance noturno dos LEDs		30 metros
LED inteligente		Sim
Comprimento de onda do LED		850nm
Vídeo		
Quantidade de streams		2
Resolução		2MP (1080p)
Compressão		H.265+/H.265/H.264+/H.264
Compressão inteligente		Sim
Main Stream		2MP (1920 x 1080 @25FPS)
Sub Stream		720p (1280 x 720 @25FPS)
		D1 (704 x 576 @25FPS)
		VGA (640 x 480 @25FPS)
		CIF (352 x 288 @25FPS)
Foto		Até 1 foto por segundo
Formato de vídeo		NTSC/PAL
Taxa de bit		H.265: 3 kbps a 6144 kbps
		H.264: 8 kbps a 6144 kbps
Taxa de frames		1 ~ 30 FPS
Rede		
Interface		RJ45 10/100 Mbps
Throughput Máximo		24 Mbps
Protocolos		IEEE 802.1X, TCP/IP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, ICMP, DNS, DDNS, RTCP, HTTPs, Multicast, Onvif
Onvif		Perfil S
Serviços DDNS		DDNS No-IP®, DynDNS®
Transferência de dados de alarme		FTP, E-mail, Browser

Controle de acesso	Autenticação por usuário e senha
Interface WEB	Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome Safari
Acesso simultâneo	Até 6 usuários
Sistemas compatíveis	PC e Mobile (Android, IOS)
Características complementares	
Detecção de movimento	Sim
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Controle automático de ganho	Sim
Compensação de luz de fundo (BLC)	Sim (60 dB)
Compensação de alto brilho (HLC)	Sim (60 dB)
Wide Dynamic Range (WDR Digital)	Sim (60 dB)
3D DNR	Automático
Balanço de branco	Automático
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação
Função espelho	Suporta
Máscara de privacidade	Suporta (Até 4 áreas)
Funções inteligentes	Área de interesse Detecção de movimento Mascaramento
Armazenamento interno	Através de Cartão Micro SD (até 512GB)
Características gerais	
Alimentação	12Vdc (P4 fêmea) ou PoE Ativo (IEE 802.3af)
Proteção contra surto elétrico	15kV
Consumo	<5.1W
Tipo da case / material	Bullet / metal
Cor da case	Branco
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C
Temperatura de operação	-20°C ~50°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH