



# STAND ALONE DVR 8 CANAIS



CLAREZA E  
NITIDEZ



COMPRESSÃO  
H.265+



8 CANAIS  
COAXIAL ÁUDIO



VISUALIZAÇÃO  
DE 5MP



SEGURANÇA NA PALMA  
DA SUA MÃO



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 95713-1725

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtvdigital.com.br

vtvdigital.com.br

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtvdigital.com.br

V. 1.0.0

## Principais Características

- Suporta compressão H.265+ com taxas de bits ultrabaixas e é compatível com ambientes H.264;
- Saídas de vídeo VGA e HDMI Full HD simultaneamente;
- Compatível com acesso ONVIF de terceiros;
- Suporta mais de 20 idiomas;
- Acesso remoto em web (IE, Chrome), VMS (Sistema de Gerenciamento de Vídeo) para computador e para aplicativo celular o TSeYe;
- Permite o monitoramento móvel em dispositivos iPhone e Android;
- Suporta vários serviços de rede (DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, Email);
- Compatível com tecnologias XVI / AHD / TVI / CVI / CVBS / IP;
- Oferece análise inteligente com suporte para detecção de movimento, detecção de rosto;
- Suporta coaxial áudio;

## Especificações Técnicas

Parâmetros		Descrição
Sistema	Modelo	TVB3708ENS
	Processador Principal	MC6630
Interface	Quantidade de canais	8CH
Memória RAM		4G
Vídeo	Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
	Saída	VGA /HDMI (1080P no máximo)
	Capacidade de visualização	8*5MN@12.5fps (4 in 1) / 8*4MN@15fps (4 in 1) / 8*1080N@25fps (4 in 1) / 8*1080P@12.5
	Capacidade de codificação	8*5MN@6fps (4 in 1) / 8*4MN@8fps (4 in 1) / 8*1080N@15fps (4 in 1) / 8*1080P@6fps (4 in 1)
	Capacidade de decodificação	8*5MN@6fps (4 in 1) / 8*4MN@8fps (4 in 1) / 8*1080N@15fps (4 in 1) / 8*1080P@6fps (4 in 1)
	Modo canal	Suporta qualquer combinação de modo de canal (análogo 5MN + digital 1080P)

<b>Áudio</b>	<b>Coaxial áudio</b>	8
	<b>Entrada de áudio</b>	1
	<b>Saída de áudio</b>	1
<b>Gravação</b>	<b>Modo de gravação</b>	Manual / Detecção de movimento / Tempo
	<b>Reprodução Simultânea</b>	8CH
	<b>Modo de pesquisa</b>	Hora / Calendário / Evento / Canal
<b>Armazenamento e backup</b>	<b>Armazenamento de vídeo</b>	HDD
	<b>Modo de backup</b>	WEB, Software VMS, Pendrive USB
	<b>Formato</b>	H.26X, AVI
<b>Interface externa</b>	<b>Entrada de vídeo</b>	8CH BNC
	<b>Saída de vídeo</b>	VGA / HDMI
	<b>Interface de rede</b>	Auto adaptação RJ45 10M / 100M
	<b>Controle PTZ</b>	Suporta protocolos PTZ
	<b>USB</b>	2 portas
	<b>HDD</b>	1 entrada SATA (Máx 10TB)
<b>Geral</b>	<b>Temperatura de operação</b>	0°C ~ +55°C
	<b>Umidade</b>	10% ~ 90%
	<b>Alimentação</b>	12V / 2A