## SMART SENTINELA 3MP

## DUAL LIGHT



















WhatsApp: (11) 3230-5635

Contato: (11) 3230-5635



suporte@vtvdigital.com.br



vtvdigital.com.br











## **Especificações Técnicas**

Parâmetro	Descrição
raiameno	Hardware
Sensor de imagem	1/3" 3 megapixels CMOS
Pixels efetivos	2304 (H) x 1296 (V)
Obturador	1/50s(1/60s) -1/100, 000s
Iluminação mínima	Color: 0. 1Lux, B/W: 0.01Lux
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Dual Light)
Detecção de vídeo	Até 4 regiões
Relação sinal ruído	≥39dB
Lente	
Lente fixa	4mm
Quantidade de LEDs	8 ID 2000 (1) or Brown as 2000
Alcance noturno do LED (Dual light)	IR 30m / Luz Branca 20m
Led inteligente	Sim
Comprimento de onda do LED	850nm
Vídeo	
Quantidade de streams	2
Resolução	3MP
Compressão	H.265/H.264
Compressão inteligente	Sim
Main Stream	3MP (2048 x 1536 @25FPS)
Sub Stream	D1 (704 x 576 @25FPS)
Foto	Até 1 foto por segundo
Formato de vídeo	NTSC
Taxa de frames	1 ~ 25 FPS
	Rede
Interface	RJ45 10/100 Mbps
Protocolos	TCP/IP, DHCP, IPV4, ONVIF, P2P, RTSP, RTMP
Onvif	Perfil S
Wi-Fi	802.11 b/n/g   Frequência: 2.4GHz e 5.8GHz
Sistemas compatíveis	PC e Mobile (Android, IOS)
Características complementares	
Detecção de movimento	Sim
Rastreamento inteligente	Sim
Controle automático de ganho	Automático
Compensação de luz de fundo (BLC)	Automático
Balanço de branco	Automático
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação
Função espelho	Suporta
PTZ	Pan: 355°, Tilt: 110°
Áudio	Bidirecional
Formato do áudio	G.711A





Armazenamento	TF card 512Gb (Cartão TF não acompanha câmera)	
	Nuvem (apenas no aplicativo)	
Características gerais		
Alimentação	12VDC (P4 fêmea) - fonte de alimentação compatível com tomada padrão NBR 14136	
Tipo da case / material	Mini speed dome / plástico	
Cor da case	Branco	
Grau de proteção	IP66	
Local de instalação	Interno e externo	
Temperatura de operação	-10°C~60°C	
Montagem	Suporte de parede	

