



SPEED DOME IP

RESOLUÇÃO 5MP

TECNOLOGIA PoE - ONVIF



RESOLUÇÃO
5.0 MP



ALIMENTAÇÃO
PoE



TECNOLOGIA IP



PROTEÇÃO
IP66



ALCANCE DE
40 METROS



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 3230-5635

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtvdigital.com.br

vtvdigital.com.br

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtvdigital.com.br

V.1.1.0

Principais Características

- Resolução 5MP
- Alimentação via PoE
- H.265+
- Zoom óptico de 30x e digital de 10x
- Alcance inteligente de 100 metros
- Proteção IP66
- Possui inteligência embarcada (Detecção de pessoas, detecção facial)

Especificações Técnicas

Parâmetro		Descrição
Sistema		
Sensor de imagem		Sony Starvis 1/2.8" 5 megapixels CMOS
Resolução		5MP
Pixels efetivos (H × V)		2592(H) x 1944(V)
Linhas horizontais		2592 (H)
Sistema de digitalização		Progressivo
Sensibilidade		0.005Lux@ (F1.8, AGC ligado)
Relação sinal ruído		>50dB
Características		
Dia/Noite		Auto / Colorido
Estabilização de imagem		Automática
Compensação de luz de fundo		BLC / HLC / WDR
Balanço de branco		Automático / Interno / Externo / ATW / Manual / Natural / Lâmpada Sódio / Externo automático
Controle de ganho (AGC)		Automático / Manual
Redução de ruído		DNR 2D / 3D
Máscara de privacidade		Suporta
Zoom óptico		30x
Zoom digital		10x
Lente		
Comprimento focal		3.3mm até 97mm
Abertura máxima		F1.8 / F3.5
Controle de foco		Automático
Ângulo de visão	Horizontal	55.3° ~ 3.35°
	Vertical	31.6° ~ 2°
	Diagonal	62.6° ~ 4.05°
Alcance (zoom)		100 metros

PTZ		
Movimento	Horizontal	360°
	Vertical	90°
Velocidade de rotação	Horizontal	40°/s
	Vertical	30°/s
Preset		220 posições pré-programadas com execução automática e manual
Grupo de presets		Até 3 grupos
Pontos de guarda		Até 16 pontos
Vídeo		
Compressão		H.265+/H.265/H.264
Resolução	Main stream	2592x1944 @25Fps 2560x1440 @30Fps 2304x1296 @30Fps 1920x1080 @30Fps 1280x720 @30Fps
	Substream	720x480 D1 VGA 640x360
Inteligência artificial		
Detecção de face		Suporta
Detecção inteligente		Suporta detecção de pessoas, veículos e motocicletas
Proteção perimetral		Cruzamento de linha. Área de intrusão. Alarme causado por tipo de alvo (humano ou veículo).
Auto tracking		Não
Rede		
Ethernet		RJ45 10/100 Mbps
Protocolos		TCP/IP / HTTP / FTP / RTS / UPnP / DNS / NTP / RTP / UDP / IGMP / P2P
Compatibilidade		Perfil Onvif S
Máximo acesso de usuários		3 usuários
Smartphone		Iphone, Adroid
Navegadores		Microsoft Edge, IE, Chrome
Geral		
Alimentação		PoE 802.3at
Ambiente de funcionamento		-40 ~80°C
Proteção		IP66
Proteção contra surtos de tensão		Até 6kV
Certificado de conformidade		IEC 61000-4-5