



SPEED DOME IP

RESOLUÇÃO 5MP

TECNOLOGIA PoE - ONVIF



RESOLUÇÃO
5.0 MP



ALIMENTAÇÃO
PoE



TECNOLOGIA IP



PROTEÇÃO
IP66



ALCANCE IR
DE 100 METROS



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 3230-5635

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtdigital.com.br

vtdigital.com.br

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtdigital.com.br

V. 1.0.0

Principais Características

- Resolução 5MP
- Alimentação via PoE
- H.265+
- Zoom óptico de 30x e digital de 4x (somente no smartphone)
- Alcance noturno IR de 100 metros
- Proteção IP66
- Possui inteligência embarcada (Detecção de pessoas, detecção facial)

Especificações Técnicas

Parâmetro		Descrição
Sistema		
Sensor de imagem		Sony STARVIS™ 1/2.8" 5 megapixels CMOS
Resolução		5MP
Pixels efetivos (H × V)		2592(H) x 1944(V)
Linhas horizontais		2592 (H)
Sistema de varredura		Progressivo
Sensibilidade		0.005Lux@ (F1.8, AGC ligado)
Relação sinal ruído		>50dB
Características		
Dia/Noite		Auto (ICR) / Colorido/ Preto e branco
Estabilização de imagem		Automática
Compensação de luz de fundo		BLC / HLC / WDR
Balanço de branco		Automático / Interno / Externo / ATW / Manual / Natural / Lâmpada Sódio / Externo automático
Controle de ganho (AGC)		Automático / Manual
Redução de ruído		DNR 2D / 3D
Máscara de privacidade		Suporta
Zoom óptico		30x
Zoom digital		4x (somente no smartphone)
Lente		
Tipo de lente		Varifocal motorizada
Comprimento focal		3.3mm até 128mm
Abertura máxima		F1.8 / F3.5
Controle de foco		Automático
Ângulo de visão	Horizontal	55.3° ~ 3.35°
	Vertical	31.6° ~ 2°
	Diagonal	62.6° ~ 4.05°

Quantidade de Led		7 leds
Alcance noturno IR		100 metros
PTZ		
Movimento	Horizontal	360°
	Vertical	93°
Velocidade de rotação	Horizontal	40°/s
	Vertical	30°/s
Preset		220 posições pré-programadas com execução automática e manual
Grupo de presets		Até 3 grupos
Pontos de guarda		Até 16 pontos
Vídeo		
Compressão		H.265+/H.265/H.264
Resolução	Main stream	2592x1944 @25Fps 2560x1440 @30Fps 2304x1296 @30Fps 1920x1080 @30Fps 1280x720 @30Fps
	Substream	720x480 D1 VGA 640x360
Análise inteligente de vídeo		
Deteção de movimento		Sim
Mascaramento de vídeo		Sim
Região de interesse		Sim
Inteligência artificial		
Deteção de face		Suporta
Deteção inteligente		Suporta deteção de pessoas, veículos e motocicletas
Proteção perimetral		Cruzamento de linha. Área de intrusão. Alarme causado por tipo de alvo (humano ou veículo).
Auto tracking		Suporta
Rede		
Ethernet		RJ45 10/100 Mbps
Protocolos		TCP/IP / HTTP / FTP / RTS / UPnP / DNS / NTP / RTP / UDP / IGMP / P2P
Compatibilidade		Perfil Onvif S
Máximo acesso de usuários		3 usuários
Smartphone		Iphone, Android
Navegadores		Microsoft Edge, IE, Chrome
Geral		
Alimentação		PoE 802.3at
Ambiente de funcionamento		-40 ~80°C
Proteção		IP66

Proteção contra surtos de tensão	Até 6kV
Certificado de conformidade	IEC 61000-4-5