



DOMÉ IP 2.0 MP INFRAVERMELHO



RESOLUÇÃO
2.0 MP



ALIMENTAÇÃO
PoE



PROTEÇÃO
IP67



ALCANCE DE
30 METROS



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 3230-5635

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtvdigital.com.br

vtvdigital.com.br

PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtvdigital.com.br

V.1.0.0

Especificações Técnicas

Parâmetro	Descrição	
Hardware		
Sensor de imagem	1/2.9" 2 megapixels CMOS	
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)	
Íris	Eletrônica	
Day & Night	Automático (Colorido)	
Detecção de vídeo	Até 4 regiões	
Lente		
Lente fixa	2.8mm ou 3.6mm	
Abertura máxima	F1.6	
Luminosidade mínima (sensibilidade)	0.01 LUX	
Ângulo de abertura	2.8mm	Horizontal: 106° / Vertical: 58°
	3.6mm	Horizontal: 78° / Vertical: 41°
Quantidade de LEDs	4	
Alcance noturno do LED (Dual Light)	30 metros	
LED inteligente	Sim	
Comprimento de onda do LED	850nm	
Vídeo		
Quantidade de streams	2	
Resolução	2.0 MP (1080p)	
Compressão	H.265+/ H.265/ H.264	
Compressão inteligente	Sim	
Main Stream	1920 x 1080 @ 30 FPS	
Sub Stream	D1 (704 x 576 @30FPS) VGA (640 x 480 @30FPS) CIF (352 x 288 @30FPS)	
Foto	Até 1 foto por segundo	
Formato de vídeo	NTSC	
Taxa de bit	H.265: 3 kbps a 6144 kbps H.264: 8 kbps a 6144 kbps	
Taxa de frames	1 ~ 30 FPS	
Rede		
Interface	RJ45 10/100 Mbps	
Throughput Máximo	24 Mbps	
Protocolos	TCP/IP, RTSP, RTP,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS, DHCP,FTP,NTP,UPNP, ONVIF, 802.1X*, NAS*,RTMP	
Onvif	Perfil S	
Serviços DDNS	DDNS No-IP®, DynDNS®	
Transferência de dados de alarme	FTP, E-mail, Browser	
Controle de acesso	Autenticação por usuário e senha	
Navegador	Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome Safari	
Acesso simultâneo	Até 6 usuários	

Sistemas compatíveis	PC e Mobile (Android, IOS)
Características complementares	
Detecção de movimento	Sim
Rotação de imagem	0°/90°/180°/270°
Controle automático de ganho	SIM (Automático)
Compensação de luz de fundo (BLC)	SIM (Automático)
Compensação de alto brilho (HLC)	SIM (Ajustável)
Wide Dynamic Range (WDR)	SIM (Automático)
Balanço de branco	SIM (Automático)
Ajuste de imagem	Nitidez / Brilho / Contraste / Saturação
Função espelho	Suporta
Máscara de privacidade	Suporta (Até 4 áreas)
Funções inteligentes	Área de interesse Detecção de movimento Mascaramento
Entrada de áudio	1 entrada*
Formato do áudio	G.711A
Características gerais	
Alimentação	12Vdc (P4 fêmea) ou PoE Ativo (IEE 802.3af)
Proteção contra surto elétrico	15kV
Consumo	<5.1W
Tipo da case / material	Dome / Metal
Cor da case	Branco
Grau de proteção	IP67
Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-30°C~60°C
Temperatura de operação	-30°C ~60°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH

Os itens destacados com * são opcionais.