



# STAND ALONE DVR 32 CANAIS



CLAREZA E  
NITIDEZ



COMPRESSÃO  
H.265+



32 CANAIS  
COAXIAL ÁUDIO



VISUALIZAÇÃO  
DE 5MP



SEGURANÇA NA PALMA  
DA SUA MÃO



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 95713-1725

Contato: (11) 3230-5635

suporte@vtvdigital.com.br

vtvdigital.com.br

PRODUZIDO NO  
PÓLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtvdigital.com.br

V. 1.0.0

## Principais Características

- Suporta compressão H.265+ com taxas de bits ultrabaixas e é compatível com ambientes H.264;
- Saídas de vídeo VGA e HDMI Full HD simultaneamente;
- Compatível com acesso ONVIF de terceiros;
- Suporta mais de 20 idiomas;
- Acesso remoto em web (IE, Chrome), VMS (Sistema de Gerenciamento de Vídeo) para computador e para aplicativo celular o TSeYe;
- Permite o monitoramento móvel em dispositivos iPhone e Android;
- Suporta vários serviços de rede (DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, Email);
- Compatível com tecnologias XVI / AHD / TVI / CVI / CVBS / IP;
- Oferece análise inteligente com suporte para detecção de movimento, detecção de rosto;
- Suporta coaxial áudio;

## Especificações Técnicas

Parâmetros		Descrição	
Sistema	Modelo	TVB0232ES	
	Processador Principal	SS528	
Interface	Quantidade de canais	32CH	
Memória RAM		32G	
Vídeo	Compressão	H.265+ / H.265 / H.264	
	Saída	VGA /HDMI (1080P/4K)	
	Saída BNC	Suporta	
	Visualização	32*5M@12fps	32*4KN@15fps
	Codificação	32*5M@6fps	32*4KN@7fps
	Decodificação	16*5M@6fps	16*4KN@7fps
	Modo canal	Suporta qualquer combinação de modo de canal (analógico 5MN + 5MP digital)	
Áudio	Coaxial áudio	32	
	Entrada de áudio	16 expansível	
	Saída de áudio	1	

<b>Gravação</b>	<b>Modo de gravação</b>	Manual / Detecção de movimento / Tempo	
	<b>Reprodução Simultânea</b>	16CH	
	<b>Modo de pesquisa</b>	Hora / Calendário / Evento / Canal	
<b>Armazenamento e backup</b>	<b>Armazenamento de vídeo</b>	2*HDD	
	<b>Modo de backup</b>	WEB, Software VMS, Pendrive USB	
	<b>Formato</b>	H.264, H.265, AVI	
<b>Interface externa</b>	<b>Entrada de vídeo</b>	32CH BNC	
	<b>Saída de vídeo</b>	VGA / HDMI	
	<b>Interface de rede</b>	Auto adaptação RJ45 10/100/1000Mbps	
	<b>PTZ</b>	<b>Protocolo</b>	PELCOP, PELCOD, LILIN, MINKING, NEON, STAR, VIDO, DSCP, VISCA, SAMSUNG, RM110, HY
		<b>Método de controle</b>	Pan, Tilt, Zoom, Preset, Cruise, Trace
		<b>Interface</b>	1*RS485
	<b>USB</b>	2 portas	
<b>HDD</b>	2 entradas SATA (Máx 20TB)		
<b>Geral</b>	<b>Temperatura de operação</b>	0°C~+55°C	
	<b>Umidade</b>	10% ~ 90%	
	<b>Alimentação</b>	12V / 5A	