



CÂMERA BULLET FULL HD



RESOLUÇÃO
1080P



PROTEÇÃO
IP67



TECNOLOGIA
4x1



ALCANCE IR
30 METROS



Imagem meramente ilustrativa



WhatsApp: (11) 3230-5635



Contato: (11) 3230-5635



suporte@vtvdigital.com.br



vtvdigital.com.br

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



www.vtvdigital.com.br

V. 1.0.0

Especificações Técnicas

Parâmetro		Descrição
Hardware		
Sensor de imagem		1/2.7" 2 megapixels CMOS
Pixels efetivos		1920 (H) x 1080 (V)
Linhas Horizontais		1920H
Resolução real		HD: 1080p
Formato de vídeo		NTSC/PAL
Protocolos de vídeo		AHD, TVI, CVI, CVBS (Alteração feita no DVR)
Iluminação mínima		0.1LUX @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX com IR
Relação de ruído		≥55dB
Sincronismo		Interno
Íris		Eletrônica
Day & Night		Automático (Colorido/ P&B)
Lente		
Lente fixa		2.8mm ou 3.6mm
Ângulo de abertura	2.8mm	Horizontal: 102° / Vertical: 55°
	3.6mm	Horizontal: 84° / Vertical: 45°
Quantidade de led's		36
Comprimento de onda led		850nm
Alcance do led		30 metros
Led inteligente		Sim
Características complementares		
Menu OSD		Suporta
Controle de ganho (AGC)		Sim
Compensação de Luz de Fundo (BLC)		AUTO
Wide Dynamic Range (WDR)		AUTO
Balanço de branco (AWB)		AUTO
Ajuste de imagem		Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação
Redução digital de ruído (DNR)		3D
Conexões		
Saída de vídeo		75Ω BNC fêmea
Alimentação		Conector P4 fêmea
Características elétricas		
Consumo máximo de corrente		170mA
Consumo máximo de potência		1,8 W
Tensão		12Vdc
Range de tensão		10% (10,8 ~ 13,2Vdc)
Proteção antissurto		15 KV (Vídeo e alimentação)
Características mecânicas		
Tipo da case / material		Bullet / metal
Cor da case		Branco
Grau de proteção		IP67

Local de instalação	Interno e externo
Características ambientais	
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C
Temperatura de operação	-20°C ~50°C
Umidade relativa de armazenamento	20% a 90% RH
Umidade relativa de operação	20% a 90% RH
Temperatura de armazenamento	-20°C~50°C